

# SWIM SPA M

## PARAMÈTRES ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

### SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

Dimensions de la coque	<b>457 × 239 × 124 cm</b>
Dimensions avec habillage	<b>457 × 239 × 124 cm</b>
Volume d'eau	<b>7400 l</b>
Poids sans eau	<b>800 kg</b>
Poids avec eau	<b>8200 kg</b>
Coque MassiveShell Construction	<b>oui</b>
Choix des couleurs	<b>2</b>
Contre-courant	<b>jusqu'à 3000 l / min</b>

### BUSES

Nombre total de buses	<b>19</b>
Buses de contre-courant Swim Jet	<b>6</b>
Buses d'hydromassage	<b>13</b>
Air Control	<b>1</b>

### GESTION ET COMMANDE

Unité de commande USSPA iNtelligismart®	<b>oui</b>
Système de commande ISM®	<b>oui</b>
Commande via l'application USSPA SmartApp	<b>oui</b>
Commande via internet (connexion internet requise)	<b>oui</b>
Autodiagnostic avec possibilité de protocole	<b>oui</b>
Suivi de la longévité de certaines pièces	<b>oui</b>
Mode économie en version standard	<b>oui</b>
Écran iNvision®	<b>oui</b>
Bouton piézo iNcontrol	<b>4</b>

### TECHNOLOGIE

Pompe de massage 1 / dual	<b>1,5 / 0,37 kW + 5 HP</b>
Pompe de massage 2 / single	<b>1,5 kW + 5 HP</b>
Pompe de massage 3 / single	<b>1,5 kW + 5 HP</b>
Système intelligent de nettoyage de l'eau ICM®	<b>Automatique / Manuel</b>
Filtration sous pression Pressure Clean	<b>oui</b>
Ozoneur OzonePure	<b>oui</b>
Chauffage	<b>6 kW Titanium Coil</b>
Isolation PU	<b>PU</b>
Système de protection FreezeProtection	<b>oui</b>
Éclairage	<b>2 × 12 W</b>

### AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Poignée	<b>1 + 2 Gymrail</b>
Couverture thermique / choix de la couleur	<b>oui / 8+</b>
Habillage / conceptions possibles	<b>oui / 2</b>
Fond multi-niveaux	<b>oui</b>

Nous serons heureux de vous faire découvrir les autres équipements possibles et les services que nous sommes en mesure de vous proposer. Venez visiter nos showrooms.



Swim Spa XL | Swim Spa M | Combi Spa<sup>IN</sup>

