



ANTI CALCAIRE

DOMAINE D'APPLICATION : SPA
PROTÉGER

BÉNÉFICES PRODUIT

03/12/2012

PRÉVIENT LES DÉPÔTS CALCAIRES DANS LE SPA ET LES CANALISATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec tout équipement de filtration • Ne modifie pas le pH de l'eau • Compatible (en solution) avec le système PHMB • Haute vitesse d'action • Ne contient pas de phosphates • Non moussant aux dosages recommandés •

MODE D'EMPLOI

Pour prévenir la formation de calcaire:

Mettre la filtration en marche et verser 3 bouchons de hth Spa ANTICALCAIRE par m³(1000L) d'eau directement dans le spa.

Renouveler cette opération à chaque remplissage du spa ou lors d'apport d'eau neuve.

Maintenir le pH entre 7,0 et 7,4 selon votre traitement.

Attention : Procéder en l'absence impérative de baigneurs. Ne jamais mélanger les produits entre eux.

Il est recommandé de vider 1/3 du Spa et de faire un apport d'eau neuve tous les 10 à 15 jours (selon la fréquentation). •

Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire • Facilite le nettoyage des parois du bassin • Participe également à la prévention des dépôts métalliques •

COMPOSITION

Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium •

PRÉCAUTION D'EMPLOI



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux. •

Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire l'intégralité des instructions et des consignes de sécurité. • La contamination ou l'emploi inapproprié de ce produit peut causer incendie, explosion ou dégagement de gaz toxiques • Ce produit ne doit jamais se trouver en contact ou mélangé avec un quelqu'autre produit de traitement où que ce soit (seau, doseur, diffuseur flottant, skimmer, bac...) • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C • NE MELANGER A AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. •